

# Miniamoladora LXT®

## DGA511

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>

Arranque suave, velocidad variable e indicador de carga de la batería

Miniamoladora angular sin escobillas con un disco de 125 mm para un uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT. Velocidad ajustable y sistema inalámbrico de autoarranque AWS para la extracción de polvo.



**LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Rosca del eje	M14
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	90 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	82 dB(A)

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Velocidad variable
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



B-13091

Disco de diamante 125 mm, Comet,



## OTROS

Despiece

