

Miniamoladora LXT®

DGA513

18V • 125 mm • 3.000 – 8.500 min⁻¹

Eficiente herramienta con motor BL sin escobillas con velocidad ajustable

Miniamoladora angular con motor BL sin escobillas con disco de 125 mm para uso profesional exigente. Electrónica de velocidad constante, protección de sobrecarga y empuñadura lateral antivibración AVT y control de velocidad ajustable.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería	18 V
Tensión LXT	✓
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Motor sin escobillas	✓
Velocidad sin carga	3000 - 8500 min ⁻¹
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco	125 mm
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	✓
Freno eléctrico	✓
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	90 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Velocidad variable
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La tecnología ADT (Automatic torque Drive Technology) ajusta la velocidad y el par durante el funcionamiento para un rendimiento óptimo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

122911-0

Protector de disco 115 mm



123145-8

Protector de disco sin herramientas,



162258-0

Empuñadura auxiliar



194514-0

Empuñadura 115 - 150 mm, AVT



195354-9

Tuerca rápida M14, 180 - 230 mm



196845-3

Tapa de recogida de polvo 125 mm,



197610-3

Llave de tuerca 35



199710-5

Protector de disco 125 mm



821551-8

Maletín Makpac (3)



B-13091

Disco de diamante 125 mm, Comet,



OTROS

Despiece

