


# Oscilo-Batiente Uni-Jet M6/4 (100 y 130 Kg)



Mecanismo cota constante.- Fresado en marco encolado - Ranura 9 mm, Solapa de bastidor 15 o 18 mm.-Aire de rebajo 4 mm

Ed.04.23



**Herrajes necesarios según las dimensiones de bastidor**

Cantidad	Denominación	UE	Referencia		Nº	
			DIN izquierda	DIN derecha		
1	Soporte de compás	100	6-36026-00-0-1		1	
1	Eje para Soporte de Compás	100	9-48898-00-0-1		2	
1	Doble cazoleta superior [2]	100	9-39941-**-L-1	9-39941-**-R-1	3	
1	Soporte de esquina, 100 kg	100	6-36875-00-0-*		4	
	Alternativa: Soporte de esquina, 130 kg	100	6-36875-01-0-1			
1	Doble cazoleta inferior [2]	100	9-39942-**-L-1	9-39942-**-R-1	5	
1	Bisagra de rebajo con freno [2]	100	6-36853-**-L-1	6-36853-**-R-1	6	
1	Transmisión de ángulo	100	6-32021-00-0-1		7	
1	Guía de barra	100	8-00805-00-0-0		8	
1+1	Compás		Br Brazo de compás	Pletina de compás		
	FFB	Br Brazo/Pletina	BC			
	280- 400 [1]	230/ 350			9/10	
	401- 500	230/ 350				
	501- 750	314/ 590				
	751- 950	455/ 840	1			
	951-1200	455/1040	1			
	1201-1450	615/1290	1			
	1451-1600					
1	Alternativamente: Compás adicional desde FFB 1200			6-39731-00-0-1		
1+1	1201-1450	1290	1	10	6-40234-**-R/L-1 + 6-31512-10-0-1	
	1451-1600	1540	1	10	6-40235-**-R/L-1 + 6-31512-12-0-1	
1	Cremona				Cremona 15	
	FFH	Pletina	BC	G		
	350- 450[1]	363		155	10	G-22000-00-0-1
	451- 550	390		155	10	G-22001-00-0-1
	551- 720	560		200	10	G-22002-00-0-1
	701- 850	690	1	250	10	G-22003-00-0-1
	851-1100	940	1	400	10	G-22004-00-0-1
	1101-1350	1190	1	500	10	G-22005-00-0-1
	1351-1600	1440	2	600	10	G-22007-00-0-1
	1601-1850	1690	3	600	10	G-22008-00-0-1
	1851-2100	1940	3	980	10	G-22013-00-0-1
	2101-2350	2190	4	980	10	G-22014-00-0-1
	Alternativa: Cremona AP para cerrar con llave ** Entrada 25 hasta 50.					
	FFH	Pletina	BC	G		
	1851-2100	1940	3	980	10	G-22315-**-0-1
	2101-2350	2190	4	980	10	G-22316-**-0-1
1	Tirante					
	FFB (inferior)	Pletina	BC			Pletina corta
	751- 950	530	1	10		6-32075-05-0-1
	951-1200	740	1	10		6-32075-07-0-1
	1201-1600	1050	2	10		6-32075-10-0-1
	FFH (lateral)	Pletina	BC			
	721-1100	530	1	10		6-32075-05-0-1
	1101-1350	740	1	10		6-32075-07-0-1
	1351-1850	1190	2	10		6-32075-12-0-1
	1851-2100	1450	2	10		6-32075-15-0-1
	2101-2350	1890	3	10		6-32075-19-0-1
1	Cerradero abatible					
	Cerradero standard para fresar					
	FFB	FFH				
1	280-750	360- 720				
3		721-1350				
5		1351-1600				
6		1601-2100				
8		2101-2350				
3	751-1200	360- 720				16
5		721-1350				
7		1351-1600				
8		1601-2100				
10		2101-2350				
	Cerradero standard para atornillar					
	(Solo en parte superior cuando hacemos Aire 12 y sustituye al anterior)					
			100			8-00873-00-0-1

[1] FFB 280-400, FFH 350-450 sólo con transmisión de ángulo S 6-32238-00-0-1  
 [2]\*\*= Tamaño 15 o 18 según solapa de bastidor  
 Tapas de recubrimiento Ver pag. 1-35

**Opción Basculamiento Inferior**

Tirante inferior 215 basculamiento inferior 180° para OB 6-32012-00-0-1

Cerradero SE Abatible 6-32305-00-0-1

MD.230-427

Antifalsa-Man. Elevador hoja (Ver pag. 1-27)

Resbalón de apoyo (Ver pag. 1-27)