

Sierra de calar

JV0600

650 W • 500 – 3 100 min⁻¹

Eficiente sierra de calar profesional con cambio de cuchilla sin herramientas

Sierra de calar de 650 W con acción pendular de tres etapas y cambio de cuchilla sin herramientas para uso profesional. Eficaz amortiguación de las vibraciones y bajo nivel de ruido. Velocidad del motor ajustable entre 500 y 3 100 min⁻¹. Longitud de carrera de 23 mm y capacidad de corte de 90 mm en madera y 10 mm en acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	650 W
Longitud de la carrera	23 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 - 45 °
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	90 mm
Máx. Capacidad de corte en acero (90°)	10 mm
Acción orbital	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de chapa metálica	5,5 m/s ²
Peso sin cable	2,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	236 x 77 x 199 mm
Potencia máxima de salida	600 W

BENEFICIOS DE USUARIO

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- 3 configuraciones orbitales
- El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación para una mayor versatilidad
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo

Código EAN 0088381620307

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

Accesorios opcionales

192108-5

Tubo flexible Ø 19 / 25 mm x 2,5 m



192349-3

Junta Ø 20 / 25 mm



192732-4

Conjunto de reglas guía



415524-7

Placa antiastillamiento



417852-6

Protector base



783201-2

Llave hexagonal 3mm



821549-5

Maletín Makpac (1)



837803-7

MakPac (1) interior



B-06292

Sierra de calar Set



OTROS

Despiece

